

Food industry tubes according to DIN 11850, ASTM A 270

OUTSIDE DIAMETER	WALL THICKNESS				
	1	1,2	1,5	1,6	2
18	0,43		0,62	0,66	0,81
19,05	0,45		0,66	0,70	0,86
22	0,53		0,77	0,82	1,01
25	0,60	0,72	0,89	0,94	1,16
25,4	0,61	0,73	0,90	0,96	1,18
28	0,68	0,81	1,00	1,06	1,31
31,75	0,77	0,92	1,14	1,21	1,50
32	0,78	0,93	1,15	1,23	1,51
34	0,83	0,99	1,23	1,31	1,61
35	0,85	1,01	1,25	1,33	1,64
38	0,93	1,11	1,38	1,47	1,81
38,1	0,93	1,12	1,38	1,47	1,82
40	0,98	1,17	1,45	1,55	1,91
50,8	1,25	1,50	1,86	1,98	2,46
52	1,28	1,54	1,91	2,03	2,52
63,5			2,34	2,49	3,10
70			2,59	2,76	3,43
76			2,82	2,99	3,72
76,1			2,82	3,00	3,73
85			3,16	3,35	4,17
88,9			3,30	3,52	4,38
101,6			3,78	4,03	5,02
104					5,14
129					6,40
152,4					7,58
154					7,66

Weight : Kg/m

for grade AISI 304